

....
....

CONCEPT

1. ALGEMEEN

CONCEPT

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER
.....

1.02 DIRECTIE
.....

1.03 LOCATIE
.....

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING
Teelaarde BRL

1.05 TIJDSBEPALING

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

CONCEPT

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

CONCEPT

PAR

01 TEKENINGEN
.....**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**
.....**03 KWALITEITSBORGING**

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende bijwoon- en stoppunten:

Bijwoonpunten:

Stoppunten:

- Alvorens tot het verwerken van bomengranulaat, bomenzand of bomengrond over te gaan, dienen de groeiplaatsen door de directie gecontroleerd te worden wat betreft diepte en afstand tot het grondwater

CONCEPT

2.2 NADERE BESCHRIJVING

CONCEPT

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								GROEIPLAATS T.B.V. BOOM			
10								MAKEN GROEIPLAATS			
100010	510399							Maken groeiplaats Betreft het maken van een groeiplaats voor een boom 1e grootte Situering: ## VERMELDEN ## Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 :3 Afmetingen groeiplaats: 5 x 5 m Verhardingsmateriaal verwijderen en naast de plantplaats in depot plaatsen Groeiplaats ontgraven Vrijkomende grond### OMSCHRIJVEN WAT MET VRIJKOMENDE GROND DIEN TE GEBEUREN### Ontgravingsdiepte ## m minus maaiveld ## Ontgravingsdiepte voor Bomenzand 300 en 500 0,80 m Maar niet dieper dan 0,15m boven GHG ontgravingsdiepte voor overige materialen 1,00 m maar niet dieper dan 0,10m boven GHG##	st	1,00	V
11								TEELAARDE BRL			
111								GROEIPLAATS 5X5 M (BOOM VAN 1E GROOTTE) ## LET OP: DE HOEVEELHEDEN RESULTAATS- VERPLICHTINGEN ZIJN AFGESTEMD OP EEN BOOM, 1E BOOMGROOTTE MET EEN GROEIPLAATSVOLUME VAN 25 M3 ##			
111010	220321							Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrond waarde vrij van overblijvende onkruiden en van vreemde bestanddelen	m3	25,00	V
		1						Grondsoort: Teelaarde BRL Leverancier: Den Ouden Organic. Geproduceerd conform BRL 9335-4 Specificaties: Organische stofgehalte 4,0 - 7,0 % Lutum 1,0 - 5,0 % Zuurgraad 4,8 - 7,5 pH (KCl) Teelgrond toepassingsgebied A 1 + B1 + C1 uit Standaard RAW 2020	m3		
			7					Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
				1							25,00
					1						L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
111020	510223							Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Betreft het verwerken van teelgrond Situering: ## VERMELDEN ## Niet verwerken bij vorst of onder natte omstandigheden Grondsoorten: teelaarde BRL, geleverd volgens bestekspostnr 111010. Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking. Gaten ontgraven volgens bestekspostnr. 100010 Gemiddeld 25m3 per groeiplaats Aanvullen met Teelaarde BRL tot maaiveld Voorkomen van vermenging met andere grondstoffen ## INVULLEN A.D.H.V. ONTWERP, STANDAARD- WAARDE = 1 M ## ## HOUDT REKENING MET EEN AANVULLING TOT MINIMAAL 10 CM BOVEN DE GEMIDDELD HOOGSTE GRONDWATERSTAND ## 9 De aanvulling laagsgewijs aanbrengen (per 40-50 cm) en verdichten tot max. 1,5 MPa zonder de groeiplaats te berijden met machines 1 De plaats van de grondverbetering markeren door middel van piketten.	m3	25,00	V	25,00	I

CONCEPT